



- 付属部品 ACCESSORIES
- ドレンチューブ 2.5m 1本
 - DRAIN TUBE (2.5m) 4PC
 - ホースバンド (ドレンチューブ用) 1個
 - HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE) 1PC
 - ボルト六角M8×20 4本
 - HEXAGON HEAD BOLT 4PCS
 - 六角棒スパナ 1本
 - HEXAGON BAR SPANNER 1PC

電源コード 1.5mm²×3芯
POWER CORD 1.5mm²×3CORE
(圧着端子無し)
(NO PRESSURE CONNECTION TERMINALS)

2	最高吸込温度 60℃ INHARANT AIR TEMP. : MAX. 60℃	
1	相 PHASE	1
	電圧 VOLTAGE [V]	AC200
	周波数 FREQUENCY [Hz]	50/60
	電流 CURRENT [A]	1.0/1.0 △
仕様 SPECIFICATIONS		

作成 DRAW	S. KAGEYAMA	作成日 DATE	2018. 7. 9		
	確認 CONFIRM		T. OKUDAIRA	品名 TYPE	3SUK-100-200S (J)
	承認 APPROVE		H. SUGIMOTO		図名 TITLE
尺度 SCALE	1:8	SDG株式会社 SDG CO., LTD.		図番 DRAWING NO.	P001318400-2

図歴 RECORDS	△×				
	△×3	2019. 5. 21	修正		T. OKUDAIRA
	△×2	2018. 12. 25	仕様の変更による		T. OKUDAIRA
	変更日 DATE		変更内容 REVISION		変更 REVISED BY