



- 付属部品 ACCESSORIES
- ドレンチューブ2.5m.....1本
  - DRAIN TUBE (2.5m).....4PC
  - ホースバンド (ドレンチューブ用).....1個
  - HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE).....1PC
  - ボルト六角M8×20.....4本
  - HEXAGON HEAD BOLT.....4PCS
  - 六角棒スパナ.....1本
  - HEXAGON BAR SPANNER.....1PC

2	最高吸込温度 INHARANT AIR TEMP. : MAX. 60℃	60℃
1	相 PHASE	3
	電圧 VOLTAGE [V]	AC380
	周波数 FREQUENCY [Hz]	50/60
	電流 CURRENT [A]	1.0/1.0 △
仕様 SPECIFICATIONS		

作成 S. KAGEYAMA  
DRAW  
確認 T. OKUDAIRA  
CONFIRM  
承認 H. SUGIMOTO  
APPROVE

尺度 SCALE 1:8

**SDG株式会社**  
SDG CO., LTD.

作成日 DATE 2018.7.9  
JULY 9, 2018

品名 TYPE 3SUK-100-380T (J)

図名 TITLE 外形寸法図  
EXTERNAL DIMENSIONS

図番 DRAWING NO. P001318500-2

図歴 RECORDS	△×3	2019.5.21	修正	T. OKUDAIRA
	△×2	2018.12.25	仕様の変更による	T. OKUDAIRA
	△×1			
	変更日 DATE		変更内容 REVISION	変更 REVISIED BY