



- 付属部品 ACCESSORIES
- ドレンチューブ 2.5m ..... 1本
  - DRAIN TUBE (2.5m) ..... 4PC
  - ホースバンド (ドレンチューブ用) ..... 1個
  - HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE) ..... 1PC
  - ボルト六角M8x20 ..... 4本
  - HEXAGON HEAD BOLT ..... 4PCS
  - 六角棒スパナ ..... 1本
  - HEXAGON BAR SPANNER ..... 1PC

2	最高吸込温度 60℃ INHARANT AIR TEMP. : MAX. 60℃	
1	相 PHASE	1
	電圧 VOLTAGE [V]	AC200
	周波数 FREQUENCY [Hz]	50/60
	電流 CURRENT [A]	1.0/1.0 △
仕様 SPECIFICATIONS		

作成 DRAW S. KAGEYAMA  
 確認 CONFIRM T. OKUDAIRA  
 承認 APPROVE H. SUGIMOTO

尺度 SCALE 1:10

**SDG株式会社**  
SDG CO., LTD.

作成日 DATE 2018.7.9  
JULY 9, 2018

品名 TYPE 3SUK-150-200S (J)

図名 TITLE 外形寸法図  
EXTERNAL DIMENSIONS

図番 DRAWING NO. P001318800-2

図歴 RECORDS	△×				
	△×3	2019.5.21	修正		T. OKUDAIRA
	△×2	2018.12.25	仕様の変更による		T. OKUDAIRA
		変更日 DATE	変更内容 REVISION		変更 REVISIED BY