



- 付属部品 ACCESSORIES
- ドレンチューブ 2.5m ..... 1本
  - DRAIN TUBE (2.5m) ..... 4PC
  - ホースバンド (ドレンチューブ用) ..... 1個
  - HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE) ..... 1PC
  - ボルト六角M8×20 ..... 4本
  - HEXAGON HEAD BOLT ..... 4PCS
  - 六角棒スパナ ..... 1本
  - HEXAGON BAR SPANNER ..... 1PC

2	最高吸込温度 60℃ INHARANT AIR TEMP. : MAX. 60℃	
1	相 PHASE	3
	電圧 VOLTAGE [V]	AC380
	周波数 FREQUENCY [Hz]	50/60
	電流 CURRENT [A]	1.0/1.0 △
仕様 SPECIFICATIONS		

作成 DRAW	S. KAGEYAMA
確認 CONFIRM	T. OKUDAIRA
承認 APPROVE	H. SUGIMOTO
<b>SDG株式会社</b> SDG CO., LTD.	

作成日 DATE	2018.7.9 JULY 9, 2018
品名 TYPE	3SUK-150-380T (J)
図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
図番 DRAWING NO.	P001318900-2

図歴 RECORDS	△× △×3 △×2	2019.5.21 2018.12.25	修正 仕様の変更による	T. OKUDAIRA T. OKUDAIRA
	変更日 DATE		変更内容 REVISION	変更 REVISED BY