



| | | |
|----------------------|---|-----------|
| 2 | 最高吸込温度 INHARANT AIR TEMP. : MAX. 60℃ | 60℃ |
| 1 | 相 PHASE | 3 |
| | 電圧 VOLTAGE [V] | AC380 |
| | 周波数 FREQUENCY [Hz] | 50/60 |
| | 電流 CURRENT [A] | 1.0/1.0 △ |
| 仕様 SPECIFICATIONS | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|------------|------------------|------------------|
| 図歴 RECORDS | △× | | | |
| | △×3 | 2019.5.21 | 修正 | T. OKUDAIRA |
| | △×2 | 2018.12.25 | 仕様の変更による | T. OKUDAIRA |
| | 変更日 DATE | | 変更内容 REVISION | 変更 REVISED BY |

| | |
|--------------------------|-------------|
| 作成 DRAW | S. KAGEYAMA |
| 確認 CONFIRM | T. OKUDAIRA |
| 承認 APPROVE | H. SUGIMOTO |
| SDG株式会社 SDG CO., LTD. | |

| | |
|-------------------|------------------------------|
| 作成日 DATE | 2018.7.9 JULY 9, 2018 |
| 品名 TYPE | 3SUK-200-380T (J) |
| 図名 TITLE | 外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS |
| 図番 DRAWING NO. | P001319100-2 |