



標準付属品:
ACCESSORIES:

- ドレンチューブ 2.5m 2本
DRAIN TUBE (2.5m) 2PCS.
- ホースバンド (ドレンチューブ用) 2個
HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE) 2PCS.
- 防振パッド 4個
ANTIVIBRATION PAD 4PCS.
- ダクト相フランジ 1個
DUCT COMPANION FLANGE 1PC.
- パッキン (ダクト相フランジ用) 1枚
PACKING (FOR DUCT COMPANION FLANGE) 1PC.
- ボルト M6×16+ナット (ダクト相フランジ用) 4式
SCREW BOLT M6×16+NUT (FOR DUCT COMPANION FLANGE) 4SET.
- 圧着端子 (内1個ハ予備) 7個
PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN 7PCS.

4	最高吸込温度	50℃	
	INHARANT AIR TEMP.	: MAX. 50℃	
3	端子台 (6P) 付	端子記号 (UVWAB)	
	WITH TERMINAL BED (6P)	TERMINAL MARK (UVWAB)	
2	電動機	保護方式	全閉形
		ENCLOSURE	TOTALLY ENCLOSED TYPE
		出力	0.4
		OUTPUT [kW]	
		極数・相	2・3
		POLES・PHASE	
		電圧	200
		VOLTAGE [V]	200/220
		周波数	50
		FREQUENCY [Hz]	60
1	送風機	電流	2.0
		CURRENT [A]	1.8
		風量 (MAX.)	3.4
		VOLUME (MAX.) [m³/min]	4.0
		静圧 (MAX.) [kPa]	0.75
		STATIC PRESSURE	1.10
		回転数	2800
		SPEED [min⁻¹]	3400
		標準吸込状態	温度 20℃
		STANDARD SUCTION CONDITION	湿度 65%
CONDITON	絶対圧力 101.3kPa		
仕様			
SPECIFICATIONS			

作成 DRAW	H. SUGIMOTO	作成日 DATE	2005. 11. 15
	確認 CONFIRM		N. YANAGI
承認 APPROVE	Y. MIYAMOTO	図名 TITLE	外形寸法図
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY		図番 DRAWING NO.	CR6401-0

ステッカー変更の為描き直す	△×			
図歴 RECORDS	△×	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY