



- 標準付属品:**
ACCESSORIES:
- ドレンチューブ 2.5m 2本
DRAIN TUBE (2.5m) 2PCS.
 - ホースバンド (ドレンチューブ用) 2個
HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE) 2PCS.
 - 防振パッド 4個
ANTIVIBRATION PAD 4PCS.
 - ダクト相フランジ 1個
DUCT COMPANION FLANGE 1PC.
 - パッキン (ダクト相フランジ用) 1枚
PACKING (FOR DUCT COMPANION FLANGE) 1PC.
 - ボルトM6×16+ナット (ダクト相フランジ用) 4式
SCREW BOLT M6×16+NUT (FOR DUCT COMPANION FLANGE) 4SET.
 - 圧着端子 (内1個は予備) 7個
PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN 7PCS.

5	エンドデミスタ:アルミ END DEMISTER:ALUMINUM											
4	最高吸込温度 50℃ INHARANT AIR TEMP. : MAX. 50℃											
3	端子台 (6P) 付 端子記号 (UVWAB) WITH TERMINAL BED (6P) TERMINAL MARK (UVWAB)											
2	電動機 MOTOR											
	<table border="1"> <tr> <td>保護方式 ENCLOSURE</td> <td>全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE</td> </tr> <tr> <td>出力 OUTPUT [kW]</td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td>極数・相 POLES・PHASE</td> <td>2・3</td> </tr> <tr> <td>電圧 VOLTAGE [V]</td> <td>200 200/220</td> </tr> <tr> <td>周波数 FREQUENCY [Hz]</td> <td>50 60</td> </tr> <tr> <td>電流 CURRENT [A]</td> <td>2.0 1.8</td> </tr> </table>	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE	出力 OUTPUT [kW]	0.4	極数・相 POLES・PHASE	2・3	電圧 VOLTAGE [V]	200 200/220	周波数 FREQUENCY [Hz]	50 60	電流 CURRENT [A]
保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE											
出力 OUTPUT [kW]	0.4											
極数・相 POLES・PHASE	2・3											
電圧 VOLTAGE [V]	200 200/220											
周波数 FREQUENCY [Hz]	50 60											
電流 CURRENT [A]	2.0 1.8											
1	送風機 FAN											
	<table border="1"> <tr> <td>風量 (MAX.) VOLUME [m³/min]</td> <td>5.1 6.0</td> </tr> <tr> <td>静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE</td> <td>0.72 1.02</td> </tr> <tr> <td>回転数 SPEED [min⁻¹]</td> <td>2800 3400</td> </tr> <tr> <td>標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION</td> <td>温度 TEMPERATURE 20℃ 相対湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3 kPa</td> </tr> </table>	風量 (MAX.) VOLUME [m³/min]	5.1 6.0	静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	0.72 1.02	回転数 SPEED [min⁻¹]	2800 3400	標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 相対湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3 kPa			
風量 (MAX.) VOLUME [m³/min]	5.1 6.0											
静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	0.72 1.02											
回転数 SPEED [min⁻¹]	2800 3400											
標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 相対湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3 kPa											

	作成 DRAW	S. HATANO	作成日 DATE	2008. 9. 18 SEPTEMBER 18, 2008
尺度 SCALE	確認 CONFIRM	M. TANAKA	品名 TYPE	CRX-04NS
1:6	承認 APPROVE	M. TANAKA	図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY			図番 DRAWING NO.	CR64-NS-01-0

誤記訂正	△×			
	△×			
	△×			
図歴 RECORDS		変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY