



端子箱
TERMINAL BOX

防振ゴム
VIBRATION ABSORBING RUBBER
防振パッド
VIBRATION ABSORBING PAD

フィルタ目詰まりサイン
SIGN OF FILTER CLOGGED UP

ドレンパイプ
DRAIN PIPE
外径φ15
PF 1/4メネジ
INTERNAL THREAD

標準付属品:
ACCESSORIES:

- ドレンチューブ 2.5m 2本
DRAIN TUBE (2.5m) 2PCS.
- ホースバンド (ドレンチューブ用) 2個
HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE) 2PCS.
- 防振パッド 4個
ANTIVIBRATION PAD 4PCS.
- ダクト相フランジ 1個
DUCT COMPANION FLANGE 1PC.
- パッキン (ダクト相フランジ用) 1枚
PACKING (FOR DUCT COMPANION FLANGE) 1PC.
- ボルト M8×20+ナット (ダクト相フランジ用) 4式
SCREW BOLT M8×20+NUT (FOR DUCT COMPANION FLANGE) 4SET.
- 圧着端子 (内1個ハ予備) 7個
PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN 7PCS.

4	最高吸込温度 INHARANT AIR TEMP. : MAX 50℃	50℃	
3	端子台 (6P) 付 WITH TERMINAL BED (6P)	端子記号 (UVWAB)	
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE
		出力 OUTPUT (kW)	0.75
		極数・相 POLES PHASE	2・3
		電圧 VOLTAGE (V)	200 200/220
		周波数 FREQUENCY (Hz)	50 60
		電流 CURRENT (A)	3.0 2.9
1	送風機 FAN	風量 (MAX.) VOLUME (m³/min)	6.5 7.5
		静圧 (MAX.) (kPa) STATIC PRESSURE	1.10 1.60
		回転数 SPEED (min⁻¹)	2850 3450
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 相対湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3kPa

仕様
SPECIFICATIONS

	作成 DRAW	H. SUGIMOTO	作成日 DATE	2005. 11. 15 NOVEMBER 15, 2005
尺度 SCALE	確認 CONFIRM	Y. MIYAMOTO	品名 TYPE	CRX-07
1:6	承認 APPROVE	Y. MIYAMOTO	図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY			図番 DRAWING NO.	CR6501-0

ステッカー変更の為書き直す	△×			
履歴 RECORDS	△×	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY