



ドレンパイプ  
DRAIN PIPE  
外径φ15  
PF 1/4メネジ  
INTERNAL THREAD

標準付属品:  
ACCESSORIES:

- ドレンチューブ 2.5m ..... 2本  
DRAIN TUBE (2.5m) ..... 2PCS.
- ホースバンド (ドレンチューブ用) ..... 2個  
HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE) ..... 2PCS.
- 防振パッド ..... 4個  
ANTIVIBRATION PAD ..... 4PCS.
- ダクト相フランジ ..... 1個  
DUCT COMPANION FLANGE ..... 1PC.
- パッキン (ダクト相フランジ用) ..... 1枚  
PACKING (FOR DUCT COMPANION FLANGE) ..... 1PC.
- ボルトM8×20+ナット (ダクト相フランジ用) ..... 4式  
SCREW BOLT M8×20+NUT (FOR DUCT COMPANION FLANGE) ..... 4SET.
- 圧着端子 (内1個ハ予備) ..... 7個  
PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN ..... 7PCS.

4	最高吸込温度 50℃ INHARANT AIR TEMP. : MAX. 50℃			
3	端子台 (6P) 付 端子記号 (UVWAB) WITH TERMINAL BED (6P) TERMINAL MARK (UVWAB)			
2	電動機	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE	
	出力 OUTPUT	[kW]	1.5	
	極数・相 POLES・PHASE		2・3	
	電圧 VOLTAGE	[V]	200 200/220	
	周波数 FREQUENCY	[Hz]	50 60	
	電流 CURRENT	[A]	6.0 6.0/5.7	
1	送風機	風量 (MAX.) VOLUME	[m³/min]	12 14.5
	静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE		1.60 2.25	
	回転数 SPEED	[min⁻¹]	2850 3450	
	標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 相対湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3 kPa		
	仕様 SPECIFICATIONS			

作成 DRAW	H. SUGIMOTO	作成日 DATE	2005. 11. 15 NOVEMBER 15, 2005
尺度 SCALE	1:8	品名 TYPE	CRX-15
承認 APPROVE	Y. MIYAMOTO	図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY		図番 DRAWING NO.	CR6601-0

ステッカー変更の為描き直す	△×			
図歴 RECORDS	△×	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY