



標準付属品:
ACCESSORIES:

ドレンチューブ 2.5m	2本
DRAIN TUBE (2.5m)	2PCS.
ホースバンド (ドレンチューブ用)	2個
HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE)	2PCS.
防振パッド	4個
ANTIVIBRATION PAD	4PCS.
ダクト相フランジ	1個
DUCT COMPANION FLANGE	1PC.
パッキン (ダクト相フランジ用)	1枚
PACKING (FOR DUCT COMPANION FLANGE)	1PC.
ボルトM8×20+ナット (ダクト相フランジ用)	4式
SCREW BOLT M8×20+NUT (FOR DUCT COMPANION FLANGE)	4SET.
圧着端子 (内1個は予備)	7個
PRESSURE CONNECTION TERMINALS (ONE SPARE IN SEVEN)	7PCS.

5	エンドデミスタ:アルミ END DEMISTER:ALUMINUM											
4	最高吸込温度 50℃ INHALANT AIR TEMP. : MAX. 50℃											
3	端子台 (6P) 付 端子記号 (UVWAB) WITH TERMINAL BED (6P) TERMINAL MARK (UVWAB)											
2	電動機 MOTOR											
	<table border="1"> <tr> <td>保護方式 ENCLOSURE</td> <td>全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE</td> </tr> <tr> <td>出力 OUTPUT [kW]</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>極数・相 POLES PHASE</td> <td>2・3</td> </tr> <tr> <td>電圧 VOLTAGE [V]</td> <td>200 200/220</td> </tr> <tr> <td>周波数 FREQUENCY [Hz]</td> <td>50 60</td> </tr> <tr> <td>電流 CURRENT [A]</td> <td>6.0 6.0/5.7</td> </tr> </table>	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE	出力 OUTPUT [kW]	1.5	極数・相 POLES PHASE	2・3	電圧 VOLTAGE [V]	200 200/220	周波数 FREQUENCY [Hz]	50 60	電流 CURRENT [A]
保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE											
出力 OUTPUT [kW]	1.5											
極数・相 POLES PHASE	2・3											
電圧 VOLTAGE [V]	200 200/220											
周波数 FREQUENCY [Hz]	50 60											
電流 CURRENT [A]	6.0 6.0/5.7											
1	送風機 FAN											
	<table border="1"> <tr> <td>風量 (MAX.) VOLUME [m³/min]</td> <td>16.0 19.0</td> </tr> <tr> <td>静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE</td> <td>1.25 1.80</td> </tr> <tr> <td>回転数 SPEED [min⁻¹]</td> <td>2850 3450</td> </tr> <tr> <td>標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION</td> <td> 温度 TEMPERATURE 20℃ 相対湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3 kPa </td> </tr> </table>	風量 (MAX.) VOLUME [m³/min]	16.0 19.0	静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	1.25 1.80	回転数 SPEED [min⁻¹]	2850 3450	標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 相対湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3 kPa			
風量 (MAX.) VOLUME [m³/min]	16.0 19.0											
静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	1.25 1.80											
回転数 SPEED [min⁻¹]	2850 3450											
標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 相対湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3 kPa											
仕様 SPECIFICATIONS												

	作成 DRAW	S. HATANO	作成日 DATE	2008. 7. 1 JULY 1, 2008
尺度 SCALE	確認 CONFIRM	M. TANAKA	品名 TYPE	CRX-15NS
1:8	承認 APPROVE	M. TANAKA	図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY			図番 DRAWING NO.	CR66-NS-00-0

図歴 RECORDS	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY
△×			
△×			
△×			