



- 標準付属品:**  
 ACCESSORIES:
- ドレンチューブ 2.5m ..... 2本  
DRAIN TUBE (2.5m) ..... 2PCS.
  - ホースバンド (ドレンチューブ用) ..... 2個  
HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE) ..... 2PCS.
  - 防振パッド ..... 4個  
ANTIVIBRATION PAD ..... 4PCS.
  - ダクト相フランジ ..... 1個  
DUCT COMPANION FLANGE ..... 1PC.
  - パッキン (ダクト相フランジ用) ..... 1枚  
PACKING (FOR DUCT COMPANION FLANGE) ..... 1PC.
  - ボルト M8×20+ナット (ダクト相フランジ用) ..... 4式  
SCREW BOLT M8×20+NUT (FOR DUCT COMPANION FLANGE) ..... 4SET.
  - 圧着端子 (内1個ハ予備) ..... 7個  
PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN ..... 7PCS.

4	最高吸込温度 50℃ INHARANT AIR TEMP. : MAX 50℃		
3	端子台 (6P) 付 端子記号 (UVWABⓄ) WITH TERMINAL BED (6P) TERMINAL MARK (UVWABⓄ)		
2	電動機	保護方式 ENCLOSURE	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE
		出力 OUTPUT (kW)	2.2
		極数・相 POLES PHASE	2・3
		電圧 VOLTAGE (V)	200 200/220
		周波数 FREQUENCY (Hz)	50 60
1	送風機	電流 CURRENT (A)	9.0 9.0/8.5
		風量 (MAX.) VOLUME (m <sup>3</sup> /min)	16 19
		静圧 (MAX.) (kPa) STATIC PRESSURE	1.70 2.40
		回転数 SPEED (min <sup>-1</sup> )	2850 3450
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3kPa

作成 DRAW	H. SUGIMOTO	作成日 DATE	2005. 11. 15 NOVEMBER 15, 2005
確認 CONFIRM	N. YANAGI	品名 TYPE	CRX-22
承認 APPROVE	Y. MIYAMOTO	図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY		図番 DRAWING NO.	CR6701-0

ステッカー変更の為描き直す	△×			
履歴 RECORDS	△×	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY