




# 性能曲線図 PERFORMANCE CURVE

作成日 DATE 2005. 9. 30  
 作成 DRAW T. ARIMOTO  
 承認 APPROVE N. YANAGI

品名/形式 TYPE	CRX-22	電動機 MOTOR	2.2 kW	2 P
風量 VOLUME	MAX. 16 m <sup>3</sup> /min	電圧 VOLTAGE	200 V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 1.70 kPa	電流 CURRENT	9.0 A	
回転速度/回転数 FAN SPEED	2850 min <sup>-1</sup>	温度 TEMPERATURE	20 °C	密度 DENSITY 1.2 kg/m <sup>3</sup>
周波数 FREQUENCY	50 Hz			
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 エルボ無し 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITHOUT DISCHARGE ELBOW WITH NEW FILTERS.			



図番  
DWG. NO.

CR6750HZ60-0

昭和電機株式会社 大東工場  
 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY




# 性能曲線図

## PERFORMANCE CURVE

作成 DATE	2005. 9. 30 SEPTEMBER 30, 2005
作成 DRAW	T. ARIMOTO
承認 APPROVE	N. YANAGI

品名/形式 TYPE	CRX-22	電動機 MOTOR	2.2 kW	2 P
風量 VOLUME	MAX. 19 m <sup>3</sup> /min	電圧 VOLTAGE	200/220 V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 2.40 kPa	電流 CURRENT	9.0/8.5 A	
回転速度/回転数 FAN SPEED	3450 min <sup>-1</sup>	温度 TEMPERATURE	20 °C	密度 DENSITY 1.2 kg/m <sup>3</sup>
周波数 FREQUENCY	60 Hz			
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 エルボ無し 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITHOUT DISCHARGE ELBOW WITH NEW FILTERS.			



図番  
DWG. NO.

CR6760HZ60-0

昭和電機株式会社 大東工場  
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY