



標準付属品:  
ACCESSORIES:

ドレンチューブ 2.5m	2本
DRAIN TUBE (2.5m)	2PCS.
ホースバンド (ドレンチューブ用)	2個
HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE)	2PCS.
防振パッド	4個
ANTIVIBRATION PAD	4PCS.
ダクト相フランジ	1個
DUCT COMPANION FLANGE	1PC.
パッキン (ダクト相フランジ用)	1枚
PACKING (FOR DUCT COMPANION FLANGE)	1PC.
ボルトM8×20+ナット (ダクト相フランジ用)	4式
SCREW BOLT M8×20+NUT (FOR DUCT COMPANION FLANGE)	4SET.
圧着端子 (内1個は予備)	7個
PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN	7PCS.

5	エンドデミスタ:アルミ END DEMISTER:ALUMINUM
4	最高吸込温度 50℃ INHARANT AIR TEMP. : MAX. 50℃
3	端子台 (6P) 付 端子記号 (UVWAB) WITH TERMINAL BED (6P) TERMINAL MARK (UVWAB)
2	電動機 MOTOR
	保護方式 ENCLOSURE 全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE
1	送風機 FAN
	出力 OUTPUT [kW] 2.2
2	極数・相 POLES・PHASE 2・3
	電圧 VOLTAGE [V] 200 200/220
1	周波数 FREQUENCY [Hz] 50 60
	電流 CURRENT [A] 9.5 9.2/8.4
1	風量 (MAX.) VOLUME (m³/min) 20.5 24.5
	静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE 1.63 2.30
1	回転数 SPEED (min⁻¹) 2850 3450
	標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION 温度 TEMPERATURE 20℃ 相対湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3kPa
仕様 SPECIFICATIONS	

	作成 DRAW S. HATANO	作成日 DATE 2008.7.1 JULY 1, 2008
尺度 SCALE 1:8	確認 CONFIRM M. TANAKA	品名 TYPE CRX-22NS
	承認 APPROVE M. TANAKA	図名 TITLE 外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
	昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY	図番 DRAWING NO. CR67-NS-00-0

図歴 RECORDS	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISIED BY
△×			
△×			
△×			