



5	1次・2次フィルタ:プレフィルタ+ヒューム回収用フィルタ PRIMARY AND SECONDARY FILTERS: PREFILTER + FILTER FOR FUME COLLECTION		
4	吸込ダクト相フランジ付 WITH SUCTION DUCT COMPANION FLANGE		
3	プラグケーブル(約2m)付 WITH THE PLUG CORD (2m)		
2	電動機	相数 PHASE	1
	電圧	VOLTAGE (V)	100
		周波数 FREQUENCY (Hz)	50・60
1	送風機	風量(MAX.) VOLUME (m <sup>3</sup> /min)	2.4
		静圧(MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	13.5
	回転数 SPEED (min <sup>-1</sup> )	-	
	標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 相対湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3kPa	
仕様 SPECIFICATIONS			

作成 DRAW	R. NOGUCHI	作成日 DATE	2024. 12. 24 DECEMBER 24, 2024
確認 CONFIRM	K. HOSOI	品名 TYPE	FRM-07
承認 APPROVE	K. HOSOI	図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
SDG株式会社 SDG CO., LTD.		図番 DRAWING NO.	CC0100-0

図歴 RECORDS	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY
△×			
△×			
△×			