



6	3次フィルタ：活性炭フィルタ TERTIARY FILTER: ACTIVATED CARBON FILTE		
5	1次・2次フィルタ：プレフィルタ+ヒューム回収用フィルタ PRIMARY AND SECONDARY FILTERS: PREFILTER + FILTER FOR FUME COLLECTION		
4	吸込ダクト相フランジ付 WITH SUCTION DUCT COMPANION FLANGE		
3	プラグケーブル (約2m) 付 WITH THE PLUG CORD (2m)		
2	電 機	相 数 PHASE	1
	動 機	電 圧 VOLTAGE (V)	100
		周波数 FREQUENCY (Hz)	50 ・ 60
1	送 風 機	風 量 (MAX.) VOLUME (m ³ /min)	2.4
		静 圧 (MAX.) [kPa]	13.5
		回 転 数 SPEED (min ⁻¹)	-
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温 度 TEMPERATURE 20℃ 相 対 湿 度 HUMIDITY 65% 絶 対 圧 力 ABSOLUTE P. 101.3kPa
仕 様 SPECIFICATIONS			

作成 DRAW	R. NOGUCHI
確認 CONFIRM	K. HOSOI
承認 APPROVE	K. HOSOI
SDG株式会社 SDG CO., LTD.	

作成日 DATE	2024. 12. 24 DECEMBER 24, 2024
品 名 TYPE	FRM-07C
図 名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
図 番 DRAWING NO.	CC0200-0

図 歴 RECORDS	△×			
	△×			
	△×			
	△×	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY